

## Karta Katalogowa

VOLT Enhanced Flooded Batteries EFB600

### Parametry

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Napięcie                   | 12V    |
| Pojemność (C20)            | 60Ah   |
| Prąd rozruchowy (EN -18oC) | 560a   |
| Układ Biegunów             | 0      |
| Waga                       | 13,2kg |

### Wymiary

|               |       |
|---------------|-------|
| Długość (L)   | 242mm |
| Szerokość (W) | 175mm |
| Wysokość (H)  | 175mm |

### Obudowa

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Typ wieczka          | Kamina |
| Blok                 | LB2 MF |
| Dolne Mocowanie      | B13    |
| Wskaźnik Naładowania | -      |

### Informacje

|  |             |
|--|-------------|
| Centralne odpowietrzenie                       | Tak         |
| Wkładka antywybuchowa                          | Tak         |
| Technologia                                    | Ca/Ca       |
| Prąd ładowania                                 | 6a          |
| Gęstość Elektrolitu                            | 1.28g/cm3   |
| Gwarancja                                      | 24 Miesiące |
| Idealny do aut z systemem START STOP           |             |
| Dodatek węglowy Super Expanded 3XD-Graphite    |             |
| Elektrody dodatnie z membraną semi-syntetyczną |             |
| Najwyższa ochrona przeciw wyciekowa            |             |
| Możliwość instalacji w kabinie pasażerskiej    |             |

